



# CERTIFICATE FOR CHINA COMPULSORY PRODUCT CERTIFICATION

**CERTIFICATE NO.:** 2025322309006763

**NAME AND ADDRESS OF THE APPLICANT**

M2I Corporation  
11-35, Simin-daero 327beon-gil, Dongan-gu, Anyang-si, Gyeonggi-do, Korea

**NAME AND ADDRESS OF THE MANUFACTURER**

M2I Corporation  
11-35, Simin-daero 327beon-gil, Dongan-gu, Anyang-si, Gyeonggi-do, Korea

**NAME AND ADDRESS OF THE FACTORY**

M2I Corporation  
11-35, Simin-daero 327beon-gil, Dongan-gu, Anyang-si, Gyeonggi-do, Korea

**NAME, SERIES, MODEL AND SPECIFICATION**

Industrial HMI touch panel  
TOPRT-Ex Series

**THE STANDARDS AND TECHNICAL REQUIREMENTS FOR THE PRODUCTS**

GB/T 3836.1-2021、GB/T 3836.3-2021、GB/T 3836.4-2021

This is to certify that the above-mentioned product(s) complies with the requirements of implementation rules for compulsory certification (CNCA-C23-01:2024).

Issue date: 2025-07-18 Valid until: 2030-07-17

Date of initial issue: 2025-07-18

Type of Certification: Type test + Initial inspection + Surveillance inspection

The certificate details and validity can be verified by scanning the QR code below or logging into the issuing authority's official website. It can also be inquired on the CNCA website ([www.cnca.gov.cn](http://www.cnca.gov.cn)).

(In case of dispute, the Chinese text shall prevail.)



**SITILAS**  
Worldwide Access

APPROVAL:

**Shanghai Inspection and Testing Institute of Instruments and Automation Systems Co., Ltd.**





# 中国国家强制性产品认证证书

证书编号：2025322309006763

证书附页：第1页 共3页

产品名称：  
工业操作终端

型号规格：

TOPRT-EX 系列：

TOPRT1210SD-EX **a**

**a** 代表客户选型，可为

空白=Front sensor, Front camera, CPU type 1 ,

01 = Front sensor, CPU type 1 ,

03 = Front sensor, Front camera, CPU type 3 ,

05 = Front sensor, CPU type 3 ,

06 = Front camera, CPU type 1 ,

07 = CPU type 1 ,

09 = Front camera, CPU type 3 ,

11 = CPU type 3 ;

TOPRT1240XD-EX **a**

**a** 代表客户选型，可为

本页为证书附页，应与证书主页同时使用。



**SITI** **AS**  
Worldwide Access

批 准：

上海仪器仪表自控系统检验测试所有限公司





# 中国国家强制性产品认证证书

证书编号：2025322309006763

证书附页：第 2 页 共 3 页

空白=Front camera, Resistive touch ,

01=Resistive touch ,

02=Front camera, Capacitive touch ,

03=Capacitive touch。

防爆标志：

Ex ic ec IIC T6 Gc

电气参数：

TOPRT1210SD-EX **a**：20 ~ 28VDC , 15W

TOPRT1240XD-EX **a**：20 ~ 28VDC , 18W

相关报告编号：

2024S17402-014357

使用条件：

1. 特殊（限制）使用条件：

- 1) 产品使用环境温度范围：-10℃ ~ +50℃。
- 2) 应采取措施防止瞬态扰动超过设备额定峰值电压的 140%。
- 3) 潜在静电电荷危险，仅允许使用湿布擦拭后或佩戴防静电手套方可接触产品前面板。
- 4) 根据 GB/T16935.1,该设备只应在污染程度不低于 2 级的区域使用。
- 5) 产品安装方式需有效避免机械冲击。
- 6) 产品应该安装在带有工具可拆卸盖的外壳中，且外壳符合 GB/T 3836.1-2021 要求，外壳防护等级不低于 IP54。

本页为证书附页，应与证书主页同时使用。



**SITI** **AS**  
Worldwide Access

批 准：

上海仪器仪表自控系统检验测试所有限公司





# 中国国家强制性产品认证证书

证书编号：2025322309006763

证书附页：第 3 页 共 3 页

2. 外壳防护等级：IP54(正面)，IP2X(背面)。

本页为证书附页，应与证书主页同时使用。



**SITI**AS  
Worldwide Access

批 准：

上海仪器仪表自控系统检验测试所有限公司